



	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STANDARD	DREIPHASIG	UK
MASSE			
Breite		460mm	
Tiefe		545mm	
Höhe		715mm	
NETTOGEWICHT (Basisversion)		38 kg	
STROMANSCHLUSS	230V 50Hz	400V 3N 50Hz	230V 50Hz
GESAMTANSCHLUSSWERT	3200 W	4400 W	2800 W
WASSERHÄRTE		2-10 °F	
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa	
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE			
Max Teller Durchmesser		295mm	
Gläserhöhe		305mm	
KÖRBE ABMESSUNGEN		400X400	
KORBAUSSTATTUNG		2XC121 - 1X10728 - 1X15060	
WASCHZYKLEN (sek)		1	
FLIESSWASSER 55°C			
Leistung(*) Körbe/Stunde		30	
FLIESSWASSER 10°C			
Leistung(*) Körbe/Stunde	16	22	14
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)		1.8 l	
BOILERINHALT		3.4 l	
BOILERHEIZUNG	2800 W	4000 W	2400 W
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR		85°C	
TANKINHALT		15.5 l	
TANKHEIZUNG		1850 W	
TANKTEMPERATUR		55 °C	
WASCHPUMPENLEISTUNG		400 W	
ABLAUFPUMPE (optional)		25 W h MAX ablauf 0.8m	
LÄRM		61.2 (dB(A)±0.7)	

(*) MIT TERMOSTOP